




IP-видеокамера типа «Fisheye» **LTV-3CNF50-F14**

Камера **LTV-3CNF50-F14** благодаря большой матрице 1/2.8" и высокой чувствительности 0.01 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 5MP. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.



- **5MP** разрешение
- Матрица **1/2.8"**
- **Антивандальное** исполнение





Модель: **LTV-3CNF50-F14**

Видео

Матрица	1/2.8", 5.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	5MP (2592*1944)
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	5MP (2592*1944) до 30 к/с
Дополнительный поток	1080P (1920*1080), до 30 к/с
3-й поток	D1 (720×576), до 30 к/с
Чувствительность	0.01 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ

Объектив

Тип объектива	Fisheye
Фокусное расстояние	f=1.4 (F2.0)
Углы обзора по горизонтали	180°
Углы обзора по вертикали	180°

Аудио

Вход / выход	1х / 1х, 1х встроенный микрофон, 2 х встроенный динамик
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц




Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 15 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (125 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)



Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа
Тревожные входы/выходы	1x/ 1x
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	есть
Аналоговый видеовыход	1 BNC
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4;IPv6;IGMP;ARP;TCP;UDP;DHCP;PPPoE;RTP;RTSP;RTP;RTMP;DNS;DDNS;NTP;FTP;HTTP;HTTPS;SMTP;802.1x;SNMP;QoS
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) (±25 %), PoE (IEEE802.3af); ≤8,5 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP66, IK10
Защита от перенапряжения	4 кВ
Рабочая температура	-40 °С...+60 °С
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	125 × 43.7 мм
Вес	0,36 кг
Комплектация	Видеокамера 1 шт., Паспорт 1 шт., Гермоввод 1 шт., Трафарет 1 шт., Монтажный комплект 1 шт.

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.





Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNF50-F14, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru