



**28-портовый управляемый L2 коммутатор Ethernet, с
поддержкой PoE**

LTV-7S24G4S-MP



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Основная информация	
Порты	24x Base-T PoE (10/100/1000 Мбит/с) 4x Base-X SFP (100/1000 Мбит/с)
Внутренняя пропускная способность	56 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	41.7 Мпакетов/с
Объем RAM	256 Мбайт
Объем Flash памяти	32 Мбайт
Размер таблицы MAC-адресов	16384
Jumbo-кадр	12000 байт
Размер буфера пакетов	1,5 Мбит
Таблица ACL	512
Очереди на порт	8
Таблица VLAN	4096
PoE	
PoE-стандарт	802.3af, at
Бюджет PoE	370 Вт
Мощность на один порт	до 30 Вт
Функционал	
VLAN	Port-based VLAN, IEEE802.1Q, Protocol VLAN, IP subnet based VLAN, Voice VLAN, MAC VLAN, Flexible QinQ, Selective QinQ
Функционал L3	Static Routing
DHCP	IPv4/IPv6 DHCP клиент, IPv6 DHCP Relay Опция 43/60/82, Опции 37/38 IPv6 DHCP Snooping, DHCPv6 snooping, IPv6 DHCP сервер
Spanning Tree	802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, Root Guard, BPDU Guard, BPDU Tunnel, BPDU Forwarding, TCN filtering
LACP	64 групп / 8 портов

Защита кольцевых топологий L2	MRPP
	ULPP
	ERPS (G.8032)
	Loopback Detection
Безопасность	IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL
	Правила ACL на основании порта/VLAN
	Функционал Storm Control
	Port Security, ограничение MAC-адресов на VLAN/порт
	Защита от ARP-спуфинга, защита от сканирования ARP, привязка ARP,
	IEEE 802.1x
Multicast	Radius, TACACS+
	IGMP v1/v2/v3 snooping,
	IGMP Snooping Fast Leave (v2, v3),
	IGMP Proxy, IGMP v3
	MLD v1/v2 snooping
QoS	8 очередей на порт
	Flow Redirect
	Классификация на основании ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP
	Policing на основании порта и VLAN
	Single Rate single barrel double color for Policing
	SP DWRR SDWRR, SP+DWRR for Scheduling
	Match the IP fragmentation of message
Обслуживание и управление	TFTP/FTP
	CLI, Telnet, Консоль
	Web/SSL (IPv4/IPv6)
	SSH (IPv4/IPv6)
	SNMPv1/v2c/v3
	Public & Private MIB interface
	RMON 1, 2, 3, 9
	Ping, Trace Route
	Radius Authentication
	Syslog (IPv4/IPv6)
	SNTP/NTP (IPv4/IPv6)
	Dual IMG, Несколько файлов конфигурации

	Port Mirror, RSPAN sFlow EFM VCT, DDM LLDP/LLDP MED
Экологичность	-
Физический интерфейс	1x Консольный порт 1x USB 2.0 порт
Физические параметры	
Питание	230 В (AC), 50-60 Гц
Потребляемая мощность	<450 Вт
Система охлаждения	Активная
Рабочая температура	0°C...+50 °C, (10–90 %)
Размеры (ШхВхГ)	440 x 44 x 300 мм

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-7S24G4S-MP, 28-портовый управляемый L2 коммутатор Ethernet, с поддержкой PoE

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru