



PTZ IP-видеокамера

LTV-4CNSD80-X25



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-4CNSD80-X25:

Видео			
Матрица	1/1.8", 8 Мп, Progressive scan CMOS		
Разрешение	3840 x 2160		
Электронный затвор	1 – 1/100 000 с		
Основной поток	8MP (3840x2160), до 25/30 к/с		
Дополнительный поток	2MP (1920x1080), до 25/30 к/с		
3-й поток	D1 (720x576), до 25/30 к/с		
Чувствительность	0.003 лк (цвет, F1.5, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК)		
Кодек	H.265, Ultra 265, H.264, MJPEG		
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ		
Поворот изображения	-		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный трансфокатор (25х, автофокус)		
Фокусное расстояние	f=6.0–150 мм (F1.5–F3.4)		
Цифровое увеличение	-		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	60.5°– 3.1°	36.3° – 1.8°	-
Аудио			
Вход / выход	1x / 1x		
Кодек	G.711a, G.711u		
Частота дискретизации	-		
Битрейт	-		
Функции			
Режим «день/ночь»	Есть (механический ИК-фильтр)		
ИК-подсветка	Встроенная (до 200 м, Smart IR)		
Стабилизация изображения	-		
Управление ИК-подсветкой	-		
Длина волны	-		
Компенсация засветки	BLC, HLC, DWDR		
Баланс белого	-		
Улучшение изображения	ROI (до 8 зон), антитуман		
Система шумоподавления	2D/3D DNR		



Маскирование	До 24
Интеллектуальные	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, автотрекинг, детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода в зону/из зоны. Подсчет людских потоков, мониторинг плотности толпы.
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	-
PTZ	
Диапазон поворота	360° (без ограничения)
Диапазон наклона	-15°...90° (автопереворот)
Скорость поворота	0.1°/с ...200°/с; (300°/с в автоматическом режиме)
Скорость наклона	0.1°/с ...200°/с; (240°/с в автоматическом режиме)
Точность позиционирования	-
Предустановки	1024
Патрули по предустановкам	16, до 64 предустановок
Круизы	16, до 32 предустановок
Восстановление позиции	-
Дополнительные интерфейсы	
Физический интерфейс	1 × RS-485, 1x BNC
Тревожные входы/выходы	2x / 1x
Аналоговый видеовыход	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Количество подключений	-
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая, RTSP-аутентификация, пользовательская аутентификация.
Браузер	-
Физические параметры	
Питание	24 В (DC) ±25 %; 24 В (AC) ±25 %, PoE; ≤58 Вт



Исполнение	-
Класс защиты	IP66, IK06, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	-55 °C...+70 °C
Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)
Размеры (диаметр×высота)	227х384.8 мм
Вес	5.61 кг
Комплектация	-

Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-4CNSD80-X25, PTZ IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru