



Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-1CNB21-M2712



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-1CNB21-M2712:


Видео			
Матрица	1/2.7", 2.0 Мп, CMOS		
Разрешение	1920×1080		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	1080P (1920x1080), до 25/30 к/с;		
	720P (1280x720), до 25/30 к/с.		
Дополнительный поток	720P (1280x720), до 25/30 к/с;		
	D1 (720×576), до 25/30 к/с;		
	640x360, до 25/30 к/с;		
	2CIF (704x288), до 25/30 к/с;		
	CIF (352x288), до 25/30 к/с.		
Чувствительность	0.005 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.)		
	0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG		
Возможности интеграции	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 6 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ		
U-Code	Поддерживается		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 90 °,180 °, 270 °		
Регулировка углов наблюдения	Поворот: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360°		
Объектив			
Тип объектива	Моторизированный		
Фокусное расстояние	f=2.7 – 12 мм (F1.6)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	111.0° - 36.6°	59.4° - 20.6°	130.0° - 42.0°
Аудио			
Входы/выходы	-/-, 1x встроенный микрофон		
Кодеки	G.711a, G.711u		
Частота дискретизации	8 кГц		
Битрейт	64 кбит/с		
Шумоподавление	Да		
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	Встроенная (до 60 м, Smart IR)		
Баланс белого	Авто/предустановки		



Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную
Длина волны	850 нм
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Улучшение изображения	Цифровой антитуман
ROI	до 8 зон
OSD	до 4 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, ультрадетектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детектор вторжения, детектор пересечения линии, классификация объектов: человека, транспортных средств;
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS (NFS)
Кнопка сброса	Есть
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP, IPv6
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)
Безопасность	Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация.
Браузер	Для просмотра в реальном времени с плагином: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше Для просмотра в реальном времени без плагина: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE 802.3af); ≤ 9.6 Вт
Исполнение	Уличное, внутреннее
Класс защиты	IP67, защита от перенапряжения 4 кВ
Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
Температура хранения	-30 °C...+60 °C
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (ДхШхВ)	197.4 × 73.0 × 72.9 мм
Вес	0.51 кг
Комплектация	Видеокамера 1 шт., Паспорт 1 шт., Ключ 1 шт., Гермоввод 1 шт., Монтажный комплект 1 шт., Трафарет 1 шт.



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNB21-M2712, Цилиндрическая IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru