



28-портовый управляемый L2+ коммутатор Ethernet

LTV-7S24G4S-M



Модель: **LTV-7S24G4S-M**

Основная информация

Порты	24x Base-T (10/100/1000 Мбит/с) 4x Base-X SFP (100/1000 Мбит/с)
Внутренняя пропускная способность	56 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	41.7 Мпакетов/с
Объем RAM	256 Мбайт
Объем Flash памяти	32 Мбайт
Размер таблицы MAC-адресов	8192
Jumbo-кадр	10000 байт
Таблица ACL	1408
Очереди на порт	8
Таблица VLAN	4096

Функционал

VLAN	Port-based VLAN, IEEE802.1Q, private VLAN, Protocol VLAN, Voice VLAN, MAC VLAN, Normal QinQ, Selective QinQ, Flexible QinQ VLAN Translation, N:1 VLAN Translation
DHCP	IPv4/IPv6 DHCP клиент, IPv4/IPv6 DHCP Relay Опция 82, Опции 37/38 IPv4/IPv6 DHCP Snooping, IPv4/IPv6 DHCP сервер
Spanning Tree	802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP Root Guard, BPDU Guard, BPDU Forwarding
LACP	8 групп / 8 портов
Защита кольцевых топологий L2	MRPP ERPS (G.8032) Loopback Detection Fast Link
Безопасность	IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL Правила ACL на основании порта/VLAN Функционал Storm Control

	Port Security, ограничение MAC-адресов на VLAN/порт Защита от ARP-спуфинга, защита от сканирования ARP, привязка ARP, ND Snooping IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection IEEE 802.1x Radius, TACACS+
Multicast	IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave MVR MLD v1/v2 snooping IPv4/IPv6 DCSCM
QoS	8 очередей на порт Bandwidth Control Flow Redirect Классификация на основании ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP Policing на основании порта и VLAN Single Rate single barrel double color for Policing Перемаркировка DSCP, COS/802.1p, Precedence, ToS SP, WRR, SWRR, DWRR for Scheduling Match the IP fragmentation of message
Обслуживание и управление	TFTP/FTP CLI, Telnet, Консоль Web/SSL (IPv4/IPv6) SSH (IPv4/IPv6) SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface RMON 1, 2, 3, 9 Ping, Trace Route Syslog (IPv4/IPv6) SNTP/NTP (IPv4/IPv6) Несколько файлов конфигурации Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN VCT, DDM ULDP (как Cisco UDLD) LLDP/LLDP MED
Экологичность	IEEE 802.3az (энергоэффективный Ethernet)

Физический интерфейс	1x Консольный порт
	Кнопка сброса
Физические параметры	
Питание	100–240 В (AC), 50-60 Гц
Потребляемая мощность	<20 Вт
Система охлаждения	Пассивная
Рабочая температура	0°C...+50 °C, (5–95 %)
Температура хранения	-40 °C...+70 °C, (5–95 %)
Размеры (ШхВхГ)	440 x 43.6 x 160 мм



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер

Комплектация

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант)

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail

Дата

Подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-7S24G4S-M, 28-портовый управляемый L2+ коммутатор Ethernet

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru