



PTZ Купольная IP-видеокамера

LTV-3CNSD40-Z34-H-G2

Камера **LTV-3CNSD40-Z34-H-G2** благодаря большой матрице 1/2.8" и высокой чувствительности 0.0003 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 4MP.



- **4MP** разрешение
- Матрица **1/2.8"**



Модель: **LTV-3CNSD40-Z34-H-G2**

Видео	
Матрица	1/2.8" Progressive scan CMOS
Разрешение	4 Мп (2688x1520)
Электронный затвор	1 – 1/100 000 с
Основной поток	4 Мп (2688x1520), до 25/30 к/с
Дополнительный поток	1920x1080, до 25/30 к/с
Третий поток	720x576, до 25/30 к/с
Чувствительность	0.003 лк (цвет, F1.5, АРУ вкл.)
Кодек	H.265, Ultra 265, MJPEG, H.264
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Объектив	
Тип объектива	Встроенный трансфокатор (34x, автофокус)
Фокусное расстояние	f=4.5–153 мм (F1.5–F4.0)
Угол зрения по горизонтали	56.2°– 2.52°
Угол обзора по вертикали	33.5° – 1.36°
Аудио	
Вход / выход	1x / 1x
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	16 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 160 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (130 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 24 зон

Интеллектуальные	Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, автотрекинг, детектор оставленных/унесенных предметов
Тревожные входы/выходы	2x / 1x
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 4
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	Есть
Кнопка сброса	есть
Аналоговый видеовыход	есть
PTZ	
Диапазон поворота	360° (без ограничения)
Диапазон наклона	-15°...90° (автопереворот)
Скорость поворота	0.1°/с ...180°/с; (300°/с в автоматическом режиме)
Скорость наклона	0.1°/с ...180°/с; (240°/с в автоматическом режиме)
Предустановки	1024
Патрули по предустановкам	16, до 64 предустановок
Круизы	16, до 32 предустановок
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, RTP поверх TCP
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	24В (AC) (±25 %), 24В (DC) (±25 %), PoE (IEEE802.3at), ≤25 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP66, IK10, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	-55 °С...+60 °С



Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	227x384.8 мм
Вес	5,28 кг
Комплектация	Адаптер питания, 1 х водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45, 1 х комплект винтов, 1 х водонепроницаемая предупреждающая этикетка



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNSD40-Z34-H-G2, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru