



Грозозащита

LTV-2SP01



Модель: **LTV-2SP01**

Характеристики

Скорость передачи данных	100/1000М
Поддержка PoE	IEEE 802.3af/at
Номинальное рабочее напряжение Un	48 В
Максимальное рабочее напряжение Uc	60 В
Максимальный импульсный ток (8/20 с) линия-линия	0.3 кА
Максимальный импульсный ток (8/20 с) линия-земля	5 кА
Суммарный импульсный ток (8/20 с) линия-земля	10 кА
Предельное напряжение (10/700 мс) линия-линия	110 В
Вносимые потери	≤ 0.5 дБ
Время срабатывания	≤ 1 нс
Сопротивление изоляции	≥ 0.4 МΩ
Разъемы	RJ45 x1 вход RJ45 x1 выход
IP	IP20
Размер	80*25*25мм
Материал	Огнестойкий пластик ПБТ, UL94-V0

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-2СРЕ01, грозозащита

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru