



PTZ Купольная IP-видеокамера

LTV-3CNSD40-Z26-G2

Камера **LTV-3CNSD40-Z26-G2** благодаря большой матрице 1/2.8" и высокой чувствительности 0.003 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 4MP.



- **4MP** разрешение
- Матрица **1/2.8"**
- **Антивандалное** исполнение





Модель: **LTV-3CNSD40-Z26-G2**

Видео

Матрица	1/2.8" Progressive scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Электронный затвор	1 – 1/100 000 с
Основной поток	2688x1520, до 25/30 к/с
Дополнительный поток	1920x1080, до 25/30 к/с
Третий поток	720x576, до 25/30 к/с
Чувствительность	0.003 лк (цвет, F1.5, АРУ вкл.)
Кодек	H.265, Ultra 265, MJPEG, H.264
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T

Объектив

Тип объектива	Встроенный трансфокатор (26x, автофокус)
Фокусное расстояние	f=4.8–1124.8 мм (F1.5–F4.0)
Угол зрения по горизонтали	55.46°–2.97°
Угол обзора по вертикали	32.94° – 1.66°

Аудио

Вход / выход	1x / 1x
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	16 кГц

Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 110 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (130 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 24 зон



Интеллектуальные

Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, автотрекинг

Тревожные входы/выходы	2x / 1x
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 4
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	есть
Аналоговый видеовыход	есть
PTZ	
Диапазон поворота	360° (без ограничения)
Диапазон наклона	-15°...90° (автопереворот)
Скорость поворота	0.1°/с ...180°/с; (300°/с в автоматическом режиме)
Скорость наклона	0.1°/с ...180°/с; (240°/с в автоматическом режиме)
Предустановки	1024
Патрули по предустановкам	16, до 64 предустановок
Круизы	16, до 32 предустановок
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$, 3А), PoE+(IEEE802.3at), ≤ 21 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP66, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	-45 °С...+60 °С
Рабочая влажность	$\leq 95\%$



Размеры	295x166 мм
Вес	3,05 кг
Комплектация	1х Адаптер питания, 1х кабель питания, 1 х гермоввод RJ45, 1х переходной адаптер для крепления к кронштейну, 1 х паспорт, 1х шестигранник

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNSD40-Z26-G2, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.ltv-cctv.ru