




Купольная IP-видеокамера

LTV-3CND50-M2714

Камера **LTV-3CND50-M2714** благодаря большой матрице 1/2.7" и высокой чувствительности 0.002 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 5MP. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.



- **5MP** разрешение
- Матрица **1/2.7"**
- **Антивандальное** исполнение





Модель: **LTV-3CND50-M2714**


Видео	
Матрица	1/2.7", 5.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	5MP (2880x1620)
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	5MP (2880x1620), до 30 к/с
Дополнительный поток	720P (1280x720), до 30 к/с
3-й поток	D1 (720x576), до 30 к/с
4-й поток	D1 (720x576), до 10 к/с
Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Объектив	
Тип объектива	Встроенный, моторизованный, вариофокальный
Фокусное расстояние	f=2.7-14 мм (F1.2)
Углы обзора по горизонтали	114.8°-31.3°
Углы обзора по вертикали	57.8°-17.4°
Аудио	
Вход / выход	1x / 1x, 1 x встроенный микрофон
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 50 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (125 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)



Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор
Тревожные входы/выходы	1x/ 1x
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	есть
Аналоговый видеовыход	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4;IPv6;IGMP;ICMP;ARP;TCP;UDP;DHCP;RTP;RTSP;R TCP;RTMP;DNS;DDNS;NTP;FTP;UPnP;HTTP;HTTPS;S MTP;SSL/TLS;802.1x;SNMP;PPPoE
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); ≤ 7 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, IK10
Защита от перенапряжения	6 кВ
Рабочая температура	-50 °C...+60 °C
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры	148 x 111.4 мм
Вес	0,97 кг
Комплектация	Видеокамера 1 шт., Паспорт 1 шт., Гермоввод 1 шт., Трафарет 1 шт., Монтажный комплект 1 шт., Ключ 1 шт.



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.





Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CND50-M2714, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru