



PTZ IP-видеокамера

LTV-5CNSD20-Z33-RU

Камера **LTV-5CNSD20-Z33-RU** благодаря матрице Sony 1/2.8", высокой чувствительности 0.002 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 2 МП. Поддерживает одновременное кодирование H.265/H.264/MJPEG.

- **2 МП** разрешение
- Матрица **1/2.8"**
- Поддержка **ONVIF**





Модель: **LTV-5CNSD20-Z33-RU**

Видео

Матрица	1/2.8", 2.0 МП, прогрессивное сканирование, КМОП
Разрешение	2 МП
Электронный затвор	1/25 - 1/40000с
Основной поток	1920x1080, 1280x720, до 25 к/с
Дополнительный поток	960x540, 640x360 480x268, 320x184, до 25 к/с;
3-й поток	-
Чувствительность	0.002 лк (день)/ 0.001 лк (ночь)
Кодек	Двойное кодирование: H.265/H.264, H.265/MJPEG, H.264/MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S
Битрейт	32 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ

Объектив

Тип объектива	Вариофокальный, АРД
Фокусное расстояние	-
Углы обзора по горизонтали	2,3 до 60°
Углы обзора по вертикали	-

Аудио

Вход / выход	1х/1х
Кодек	G.711, G726
Частота дискретизации	8,32 кГц

Функции

Режим «день/ночь»	электромеханический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 60 м)
Компенсация засветки	WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	-



Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Многозонный детектор движения
Тревожные входы/выходы	1х/1х
Хранение данных	-
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	Есть
Аналоговый видеовыход	-
Диапазон поворота	360° (без ограничения)
Диапазон наклона	0°... 90° (автопереворот)
Скорость поворота	5°/с...120°/с / 200°/с; (вручную / в автоматическом режиме)
Скорость наклона	5°/с...120°/с / 200°/с;; (вручную / в автоматическом режиме)
Предустановки	60
Патрули по предустановкам	Есть
Круизы	Есть
Автопатрулирование/сканирование	Есть
Автотрекинг	Нет
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1х RJ-45)
Протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS, NFS, Bonjour, ONVIF Profile S
Безопасность	Защита паролем
Физические параметры	
Питание	24В (AC) (±25 %), PoE, до 30 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP66



Рабочая температура	-40 °C...+50 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	178x184 мм
Вес	3,7 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-5CNSD20-Z33-RU, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru