



Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-3CNB40-M2714-B-G2

Камера **LTV-3CNB40-M2714-B-G2** благодаря матрице 1/3", высокой чувствительности 0.002 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 4MP. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.



- **4MP** разрешение
- Матрица **1/3"**
- **Антивандальное** исполнение
- Защита **IP67**





Модель: **LTV-3CNB40-M2714-B-G2**


Видео	
Матрица	1/3", 4 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	2688x1520
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	4MP (2688x1520), до 30 к/с, 4MP (2560x1440), до 30 к/с, 3MP (2304*1296), до 30 к/с, 1080P (1920x1080), до 30 к/с
Дополнительный поток	1080P (1920*1080), до 30 к/с; 720P (1280x720), до 30 к/с; D1 (720x576), до 30 к/с; 640x360, до 30 к/с; 2CIF(704x288), до 30 к/с; CIF(352x288), до 30 к/с
3-й поток	D1 (720x576), до 30 к/с; 640x360, до 30 к/с; 2CIF (704x288), до 30 к/с; CIF (352x288), до 30 к/с
4-й поток	D1 (720x576), до 10 к/с
Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0 лк (ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T, Profile M
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ
Объектив	
Тип объектива	Вариофокальный, моторизированный
Фокусное расстояние	f=2.7-14
Углы обзора по горизонтали	112.1°- 28.6°
Углы обзора по вертикали	61.2°- 16.1°
Аудио	
Вход / выход	1x / 1x, 1x встроенный микрофон
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 70 м, Smart IR)



Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (130 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детекторы: вторжения, входа/выхода из зоны, пересечения линии, плотность толпы, подсчет людей, захват лиц
Тревожные входы/выходы	1x / 1x
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	есть
Аналоговый видеовыход	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4; IPv6; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; PPPoE; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; 802.1x; SNMP; QoS; SSL/TLS; SSH
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); $\leq 9,5$ Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, IK10
Защита от перенапряжения	6 кВ
Рабочая температура	-50 °C...+60 °C
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры	324 × 126 × 130 мм
Вес	1,48 кг



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.





Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNB40-M2714-B-G2, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru