



128-канальный IP-видеорегистратор

LTV-3RN128161

Регистратор **LTV-3RN128161** рассчитан на подключение 128 IP видеокамер с разрешением до 4K. Поддержка ONVIF и RTSP протоколов.



- **128** каналов
- Функции **AI**
- Разрешение записи **до 32Мп**
- 4HDD до **20Тб**





Модель: **LTV-3RN128161**

Видео	
Входной сигнал	128 каналов IP
Видеовыходы	1920x1080/60Гц, 1600x1200/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
	HDMI1: 8K(7680x4320)/ 30Гц, 4K(3840x2160)/ 60Гц, 1920x1080/60Гц, 1600x1200/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Гц; HDMI2: 4K(3840x2160)/ 60Гц, 1920x1080/60Гц, 1600x1200/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
Входная пропускная способность	640 Мбит/с
Выходная пропускная способность	640 Мбит/с
Режим коридора	3/4/5/7/9/10/12/16/32
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Интеллектуальные функции	Детекторы пересечения линии/вторжения/входа в зону/выхода из зоны/детектор движения с классификацией типов объектов, детектор температуры, детектор дыма и огня, детектор измерения температуры, аудиодетектор, захват лиц, детектор лиц, распознавание лиц, сравнение лиц, плотность толпы, подсчет толпы, распознавание транспортных средств, мониторинг трафика, детектор расфокусировки, детектор оставленных/унесенных предметов, автотрекинг, изменение сцены
Аудио	
Аудиовходы	1x RCA
Аудиовыходы	2x RCA
Запись	
Тип компрессии видео	H.264, H.265, Ultra 265
Разрешение записи	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P /D1/2CIF/CIF
Воспроизведение	
Скорость воспроизведения	2 x 32MP 30 к/с, 4 x 16MP 30 к/с, 5 x 12MP 30 к/с, 8 x 4K 30 к/с, 16 x 4MP 30 к/с, 32 x 1080P 30 к/с
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Поиск	По детектору лиц, по интеллектуальным детекторам
Хранение данных	



Внутреннее хранилище	16x HDD (до 20 Тбайт на 1 диск)
Интерфейс	16x SATA
Тип массива	RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Интерфейсы	
Сеть	2x RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Протоколы	TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; NFS; RTSP; 802.1x; IPv6; IPv4
Тревожные входы/выходы	16x / 10x
USB-порт	2x USB 3.0, 2x USB 2.0
Последовательный порт	1x RS485, 1x RS232
Физические параметры	
Питание	AC 100~240V
Потребляемая мощность	≤50 Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10 °C...+55 °C
Размеры	442 x 448 x 93 мм
Масса	≤5.5 кг
Комплектация	1x кабель заземления, 1 x блок питания, 1 x мышь, 1 x кабель питания, 1x скоба, 2x винта, 16x пар салазок для установки жестких дисков, 6x клемм, 1x паспорт, 1x инструкция по быстрому запуску



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3RN128161, IP-видеорегистратор

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru