



26-портовый управляемый L2+ коммутатор Ethernet

LTV-7S24X2E-M



Модель: **LTV-7S24X2E-M**

Основная информация

Порты	24 x Base-X SFP+ (1000 Мбит/с / 10 Гбит/с) 2 x Base-X (QSFP) (40 Гбит/с)
Внутренняя пропускная способность	640 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	476,19 Мпакетов/с
Объем RAM	512 Мбайт
Объем Flash памяти	32 Мбайт SPI + 128 Мбайт NAND
Размер таблицы MAC-адресов	32768
Размер multicast таблицы MAC-адресов	4096
Таблица маршрутизации	16000
Интерфейс L3	-
Jumbo-кадр	12000
Размер буфера пакетов	1,5 Мбайт
Таблица ACL	2700 Ingress 1000 Egress
Таблица ARP	16000
Очереди на порт	-
Таблица VLAN	4096

Функционал

Resilience and availability	IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP IEEE 802.3ad LACP DDM LLDP / LLDP-MED VRRP Loop guard ERPS (ITU-T G.8032) MRPP ULPP
Traffic control	IEEE 802.3x Full duplex & Flow control 802. 1Q VLANs – 4K Port-based VLAN

	Protocol-based VLAN IP subnet based VLAN Voice VLAN Mac VLAN Super VLAN LACP algorithm of source/destination IP (load balance) GVRP 802. 1ad Vlan Stacking (QinQ) Flexible QinQ
Security	Layer 2 MAC filtering BPDU Tunnel BPDU Guard Login authentication and authorization by Radius and Tacacs+ TACACS+ accounting/ auditing SSH v1/v2 DHCP/DHCPv6 snooping IP/IPv6 Source Guard Port security IEEE 802.1x port-based / mac-based
QoS	802. 1p Priority Queues per Port 802. 1p Queuing method Trusted COS/TOS/IP Precedence/DSCP/Port number Broadcast Storm Control Rate Limiting, port based Strict priority Weighted Round Robin Weighted Deficit Round Robin Weighted Random Early Detection Strict priority in Weighted Deficit Round Robin
Функционал L2, L3	Multicast VLAN IGMP v1, v2, v3 IGMP Query IGMP Snooping (v1, v2, v3) IGMP Snooping Fast Leave (v2, v3) IPv6 MLD v1/v2 Snooping

Routing	Static routing IPv4 / IPv6
Layer 3 IPv6	IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack IPv6 address
Обслуживание и управление	GUI (Web) Telnet SNMP v1/v2c/v3 FTP/FTP Configuration backup and restore Multilevel CLI DNS Client DHCP Client/Relay/Server DHCP option 43/60/82 DHCPv6 option 37/38 DHCPv6 Relay/Server SNTP / NTP sFlow Port Mirroring per IP/TCP/UDP RSPAN Cluster Stack (VSF) IEEE 802.3ah EFM IEEE 802.1ag CFM
MIB	RFC 1066 - TCP/IP-based MIB RFC1213, 1157 - SNMPv2c/v3 MIB RFC 1493 - bridge MIB RFC 2674 - bridge MIB extension RFC 1643 - ethernet MIB RFC1757 - RMON group 1,2,3,9 RFC 2925 - Remote Management MIB RFC 2233 - SMIv2 MIB
Физический интерфейс	1x Консольный порт (RS-232 (RJ45)) 1x USB порт 1x MGMT (10/100/1000 Мбит/с Base-T, RJ45)
Физические параметры	
Питание	230 В (AC), 48 В (DC), RPS
Потребляемая мощность	≤70 Вт

Система охлаждения	Активная
Рабочая температура	0 °С...+50 °С (10–90 % без конденсата)
Температура хранения	-
Размеры (ШхВхГ)	440 x 44 x 318 мм

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-7S24X2E-M, 26-портовый управляемый L3 коммутатор Ethernet

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru